


• AutoMax 150i

Fonte de soldagem motogeradora a gasolina com tecnologia inversora



Eletrodo Revestido



Compacto



Arc Force



A Gasolina



Versatilidade



Ajuste Fino



Mobilidade



Robusto

*A AutoMax 150i possui um motor de 14 HP, capaz de gerar até **150A @ 60%** para soldagem com eletrodos revestidos*



Tomadas Auxiliares 120-240V



3
Anos
GARANTIA

AutoMax 150i

O **AutoMax 150i** é uma solução que combina o melhor de uma fonte inversora de soldagem CC (corrente contínua) e um moto gerador a gasolina de alta performance com CA de 14 HP, para soldagem pelos processos Eletrodos Revestidos e TIG DC com ciclo de trabalho de até 150A @ 60%.

Sua versatilidade e robustez é comprovada no campo, apresenta-se em um projeto de baixo peso e pequeno volume permitindo fácil transporte.

Equipamento Robusto, preparado para trabalhos em ambientes abertos ou oficina.

Tomadas auxiliares 120 VCA e 240 VCA que possibilitam operar luzes, ferramentas manuais, incluindo corte a plasma leves e fontes MIG/TIG.

Aplicações Industriais:

- Mineração, Siderurgia, Açúcar e Etanol, Cimento, Agrícola, Reparos e manutenção.

Características:

- Fonte de Soldagem Tecnologia PowerMax Inverter.
- Motogerador CA Kohler .
- Otimizada para soldagem e aplicações de revestimento duro.
- Faixas de corrente com ajuste fino.
- Arc Force.
- Display digital multifuncional: Corrente Ajustada/Corrente Real/Arc Force.
-]Indicador de falha no painel de controle,
- Carro de transporte reforçado.
- Indicador de nível de combustível (dentro da máquina, acima do tanque de combustível).
- Tanque de 18,9 litros.
- Seletor de polaridade dos terminais de soldagem.
- Proteção térmica para a fonte de soldagem e motogerador garantindo maior vida útil.
- Mecanismo de desligamento de óleo baixo para evitar a partida do motor quando o nível de óleo estiver baixo.
- Horímetro para registro de operação e tempo de manutenção.
- Operação de energia auxiliar CA (motogerador)
- Saída auxiliar monofásica em 220V ou 120V / 240V, disponível quatro tomadas.
- Garantia de 03 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motorização	Kohler Command CH440
Combustível	Gasolina
Tensão em Vazio	78 V
Tensões	120 / 240 VCA
Pico de potência	4,5 kVA/kW
Potência contínua	4 kVA/kW
Corrente máxima (sem soldagem)	34 A (120 VCA); 17A (240 VCA)
Potência	14 HP
Capacidade do tanque	18,93 l
Refrigeração	Ar
Faixa de corrente	20 - 150A
Faixa de tensão	20,8 - 26V
Ciclo de trabalho @ 100%	115A / 24,6V
Saída Aux.-1Ø, 120/240Vac/60Hz	11kW Máx/10,5kVA/kW Cont
Classe de proteção	IP 23S
Dimensões LxCxA	1037 x 730 x 803 mm
Peso	112,5 kg

